

Scheda di connessione AS2 per clienti (ambiente di produzione)

Scheda di connessione a scopo di riferimento

In questa pagina trovi i dettagli tecnici sullo scambio dati EDI tramite il protocollo di trasporto AS2. AS2 è un protocollo di comunicazione basato su HTTP e ampiamente utilizzato, progettato per consentire uno scambio di dati sicuro e affidabile. Funziona come una busta digitale crittografata, garantendo che i documenti vengano consegnati senza alterazioni e con una prova di consegna verificabile.

Ti ricordiamo che questa scheda di connessione non fornisce URL completi per l'invio dei documenti ed è destinata esclusivamente a supportare la configurazione dei sistemi ERP e dei firewall in uscita.

Connessione AS2 e porte

Il nostro indirizzo IP di connessione è **mercateo-interface.com (62.50.42.196)**. I partner commerciali devono registrare questo indirizzo IP nel caso in cui il firewall in uso limiti l'accesso in ingresso.

Ordini	
HTTP	4086
HTTPS	3086

Nota di credito	
HTTP	4087
HTTPS	3087

Parametri AS2

Qui trovi le impostazioni di configurazione principali e i valori consigliati per la comunicazione AS2, inclusi crittografia, algoritmi di firma o digest, compressione e modalità di consegna MDN. Questi parametri costituiscono la base tecnica per configurare l'interfaccia AS2 e garantire uno scambio EDI sicuro e affidabile.

Parametro	Identificativo AS2
Valore	UNITE

Parametro	Tipo di messaggio AS2
Valore	-

Parametro	Crittografia AS2 (Algoritmo di crittografia)
Valore	Sì (3DES)

Parametro	Firma AS2 (Algoritmo digest del messaggio)
Valore	Sì (SHA1)

Parametro	Compressione file
Valore	Nessuna compressione

Parametro	Modalità di consegna MDN
Valore	Preferita: sincrona + con firma Oppure: asincrona

Parametro	Certificato SSL e AS2
Valore	https://support.unite.eu/it-it/download