Value added. Value shared.

Schemat połączenia dla klienta AS2 - system produkcyjny

Schemat połączenia wyłącznie do wglądu

Poniżej znajdziesz szczegóły techniczne dotyczące wymiany danych EDI za pomocą protokołu transportowego AS2. Jest to szeroko stosowany protokół komunikacyjny oparty na HTTP, zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i niezawodnej wymianie danych. Działa jak cyfrowa, zaszyfrowana koperta, która gwarantuje, że dokumenty dotrą w niezmienionej postaci, a ich doręczenie można potwierdzić.

Należy pamiętać, że ten arkusz połączenia nie zawiera pełnych adresów URL do wysyłania dokumentów i służy wyłącznie jako pomoc przy konfiguracji systemów ERP oraz zapór sieciowych.

Połączenie AS2 i porty

Nasz adres IP połączenia to **edi.unite.eu (62.50.42.196)**. Partner biznesowy musi zarejestrować ten adres IP, jeśli jego zapora sieciowa ogranicza dostęp przychodzący.

	Zamówienia
HTTP	4086
HTTPS	3086

	Nota kredytowa
HTTP	4087
HTTPS	3087

Parametry AS2

Tutaj znajdziesz najważniejsze ustawienia konfiguracji i zalecane wartości dla komunikacji AS2, w tym szyfrowanie, algorytmy podpisu i skrótu, kompresję oraz tryb dostarczania MDN. Te parametry stanowią techniczną podstawę konfiguracji interfejsu AS2, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną wymianę EDI.

Parametr	Identyfikator AS2
Wartość	UNITE

Parametr	Typ komunikatu AS2
Wartość	-

Parametr	Szyfrowanie AS2 (algorytm szyfrowania)

Wartość	Tak (3DES)

Parametr	**Podpis AS2 (algorytm skrótu komunikatu)**
Wartość	Tak (SHA1)

Parametr	**Kompresja plików**
Wartość	Brak - bez kompresji

Parametr	**Tryb dostarczania MDN**
Wartość	Preferowany: synchron + z podpisem W przeciwnym razie: asynchron

Parametr	**Certyfikat SSL i AS2**
Wartość	https://support.unite.eu/pl-pl/downloads#live-edi-certificate