

Fiche de connexion client protocole AS2 - Test

Fiche de connexion à titre de référence uniquement

Dans cette section, vous retrouverez les détails techniques concernant l'échange de données EDI via le protocole de transport AS2. AS2 est un protocole de communication largement utilisé, basé sur HTTP, conçu pour permettre un échange de données sécurisé et fiable. Il agit comme une enveloppe numérique chiffrée, garantissant une transmission des documents sans modifications et avec une preuve de dépôt traçable.

Veuillez noter que cette fiche de connexion ne fournit pas les URL complètes pour l'envoi des documents, elle sert uniquement à vous aider à configurer vos systèmes ERP d'envoi et vos pare-feux.

Connexion et ports AS2

Notre adresse IP de connexion est : **edi.uat.unite.eu (80.64.188.50)**. Le partenaire d'échange doit enregistrer cette adresse IP si son pare-feu limite l'accès entrant.

Commandes	
HTTP	4086
HTTPS	3086

Facture rectificative	
HTTP	4087
HTTPS	3087

Paramètres AS2

Vous trouverez ici les principaux paramètres de configuration et les valeurs recommandées pour la communication AS2, notamment le chiffrement, les algorithmes de signature et de hachage, la compression et le mode de réception MDN. Ces paramètres servent de base technique pour configurer votre interface AS2 afin de garantir un échange EDI sécurisé et fiable.

Paramètres	Identifiant AS2
Valeur	UNITE-TEST

Paramètres	Type de message AS2
Valeur	-

Paramètres	Chiffrement AS2 (Algorithme de chiffrement)
Valeur	Oui (3DES)

Paramètres	Signature AS2 (Algorithme de hachage)
Valeur	Oui (SHA1)

Paramètres	Compression des fichiers
Valeur	Aucune - pas de compression

Paramètres	Mode de réception MDN
Valeur	Préfééré : synchrone + avec signature Autre : asynchrone

Paramètres	Certificat SSL- & AS2
Valeur	https://support.unite.eu/fr-fr/telechargements